



Najważniejsze zalety

Ogrzewacz Slim został specjalnie skonstruowany z myślą o montażu w niedużych pomieszczeniach. **Dzięki zmniejszonej do 36 cm szerokości zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne bojler.**

Zastosowanie blachy stalowej pokrytej ceramiczną emalią zapewnia wysoką trwałość ogrzewacza. **Emalia nanoszona jest metodą proszkową przy zastosowaniu nowoczesnej technologii, która gwarantuje precyzyjne i równomierne pokrycie zbiornika.**

Isolacja termiczna wykonana z grubej warstwy zagęszczonej pianki ogranicza straty ciepła i minimalizuje zużycie energii elektrycznej.

Zastosowana w ogrzewaczu anoda magnezowa tworzy dodatkowe aktywne zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i zwiększa jego trwałość.

Zastosowanie



20-30-40 litrów



30-40 litrów



50-60 litrów



80 litrów



80 litrów

Dane techniczne

Typ podgrzewacza					OSV Slim			
Pojemność	l	20	30	40	50	60	80	
Moc / napięcie					1500W / 230V~			

Typ podgrzewacza znamionowe					OSV Slim		
Zakres regulacji temperatury	°C				7 - 77		
Czas nagrzewania $\tau_t = 40^\circ\text{C}$	h	0.63	0.94	1.25	1.6	2.0	2.6
Dobowe straty energii	kWh/24h	0.50	0.57	0.63	0.70	0.76	0.82
Wysokość	mm	427	519	689	809	927	1167
Rozstaw króćców	mm				110		
średnica króćców					Gz 1/2"		
Stopień ochrony					IP 24		

Dokumenty