



## Zastosowanie



do umywalki od 3.5 kW



do zlewozmywaka

5.5 kW

## Najważniejsze zalety



**Bateria w komplecie.**

Podgrzewacz jest urządzeniem bezpiecznym, może współpracować tylko ze specjalnymi metalowymi bateriami trójdrożnymi dołączonymi do kompletu.



**Drobnostrumieniowy perlator.**

Drobnostrumieniowy perlator zapewnia komfortowe użytkowanie oraz do 50% oszczędności wody i energii.



**Przełącznik mocy.**

Przełącznik mocy w podgrzewaczu 5,5kW umożliwia ograniczenie mocy urządzenia do 4,4kW.

## Dane techniczne

Typ podgrzewacza		EPS Twister		
Moc znamionowa	kW	3.5	4.4	5.5/4.4
Napięcie znamionowe		230V ~		
Nominalny pobór prądu	A	15.2	19.1	23.9/19.1
Prąd znamionowy wył. cznika nadprądowego	A	16	20	25
Minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych	mm <sup>2</sup>	3x1.5	3x2.5	
Wydajność przy przyroście temp. wody o 30°C	l/min	1.7	2.1	2.6/2.1
Ciężnienie wody zasilającej	MPa	0.12 - 0.60		
Wymiary	mm	211 x 140 x 70		
Masa		~1.4		
Przyłącze wodne		Gz 1/2"		
Stopień ochrony		IP25		

**Dokumenty**